

Airpol K4

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,8 / 1,0 / 1,3
Stała wydajność:	
Wydajność [m ³ /h] [0,8 MPa]	34
Wydajność [m ³ /h] [1,0 MPa]	28
Wydajność [m ³ /h] [1,3 MPa]	22
Wydajność [m ³ /h] [1,5 MPa]	-
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1430x660x1430
Pojemność zbiornika [l]	240
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Masa [kg]	255 (0,8-1,0 MPa) / 330 (1,3 MPa)
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	1200
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	72
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Znamionowa moc silnika [kW]	4
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika	IE3 / IP55
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	4x2,5
Zabezpieczenie [A]	16

