

**Airpol K15**

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5
Stała wydajność:	
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 0,8 MPa ]	150
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,0 MPa ]	120
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,3 MPa ]	96
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,5 MPa ]	85
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1920x660x1600
Pojemność zbiornika [l]	500
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Masa [kg]	475 (0,8-1,0 MPa) / 525 (1,3-1,5 MPa)
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m <sup>3</sup> /h]	3500
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	72
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Znamionowa moc silnika [kW]	15
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika	IE3 / IP55
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm <sup>2</sup> ]	4x6
Zabezpieczenie [A]	40

