

Airpol KT 4

Sprężarka śrubowa z osuszaczem chłodniczym

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,8 / 1,0 / 1,3
Stała wydajność:	
Wydajność [m ³ /h] [0,8 MPa]	34
Wydajność [m ³ /h] [1,0 MPa]	28
Wydajność [m ³ /h] [1,3 MPa]	22
Wydajność [m ³ /h] [1,5 MPa]	-
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1920x660x1530
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Masa [kg]	390 (0,8-1,0 MPa) / 465 (1,3 MPa)
Pojemność zbiornika [l]	500
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	1200
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	72
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Znamionowa moc silnika [kW]	4 (IE3)
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	5x2,5
Zabezpieczenie [A]	16
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	+3
Klasa czystości spręż. powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2

