

## Airpol SR 15 sprężarka spiralna

Sprężarka bezolejowa

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania             | 0.8 / 1.0                              |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 0,8 MPa ]                  | 102                                    |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,0 MPa ]                  | 82                                     |
| Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]                 | 1250x620x1218                          |
| Przyłącze sprężonego powietrza                             | G 3/4                                  |
| Masa [kg]                                                  | 410                                    |
| Pojemność zbiornika [l]                                    | -                                      |
| Temperatura otoczenia [°C]                                 | +5 ÷ +40                               |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m <sup>3</sup> /h]  | 3000                                   |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C]                      | około 15 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku [db(A)]                                     | 61                                     |
| Znamionowa moc silnika [kW]                                | 2x7,5 (IE3)                            |
| Zasilanie [V/ph/Hz]                                        | 400/3/50                               |
| Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm <sup>2</sup> ] | 4x6                                    |
| Zabezpieczenie [A]                                         | 40                                     |

